

# Cervino

**Pietred'Arredo**<sup>®</sup>  
naturalmente ricostruite

## SPECIFICHE DI PRODOTTO - PRODUCT SPECIFICATIONS - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ALTEZZA HEIGHT HÖHE HAUTEUR	LUNGHEZZA LENGHT LÄNGE LONGUEUR	PESO A CONFEZIONE WEIGHT PER BOX GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	CONFEZIONE* PACKAGING PACKUNG BOÎTE	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	POSA INSTALLATION VERLEGUNG POSE
<b>ELEMENTI PIANI FLAT ELEMENTS FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS</b>	da 20,00 cm <sup>2</sup> a 1220,00 cm <sup>2</sup>	-	-	≈ 40,00 kg (40,00 kg/m <sup>2</sup> )	1,00 m <sup>2</sup> (25,00 m <sup>2</sup> /pallet)	2,50 - 5,00 cm	fugato/ a secco  grouted/ dry stacked
<b>ELEMENTI ANGOLARI CORNER ELEMENTS ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE</b>	-	da 8,00 cm a 36,00 cm	da 8,00 cm a 25,00 cm	≈ 28,00 kg	2,00 m (50,00 m/pallet)	2,50 - 5,00 cm	mit Fuge/ trocken  avec joint/ joint sec

**RESA - YIELD - VERBRAUCH - RENDEMENT: ARREDOCOLLA 6-7 kg/m<sup>2</sup> / ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m<sup>2</sup>**

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiora di ≈ 15% | For dry stacked installation, the quantity of sane ordered should be increased by ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden | Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

\*Giunto compreso | Joint included | einschließlich Fuge | joint compris ± 5%