

Arredocoat



IMPREGNANTE AD EFFETTO BAGNATO PER LA PROTEZIONE IDROREPELENTE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA E MATTONI RICOSTRUITI.

Scheda Tecnica – Rev. 03/2018

DESCRIZIONE

ARREDOCOAT è un impregnante pronto all'uso ad effetto bagnato a base solvente, con elevata capacità di penetrazione, eccezionale idrorepellenza e inalterata efficacia nel tempo. ARREDOCOAT è caratterizzato da un altissimo potere impregnante in tutti i materiali porosi comunemente utilizzati in edilizia; non crea pellicola e quindi non modifica la traspirabilità del vapore acqueo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ARREDOCOAT viene utilizzato per trattamenti protettivi, con effetto bagnato, contro la pioggia battente di rivestimenti e pavimenti in pietra ricostruita, strutture in calcestruzzo a vista, mattoni da rivestimento, pietre naturali porose, ecc. L'applicazione di ARREDOCOAT permette di ottenere:

- effetto bagnato dei rivestimenti e pavimenti in pietra ricostruita;
- maggiore resistenza dei rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti ai cicli di gelo e disgelo;
- protezione contro le infiltrazioni d'acqua piovana, anche in presenza di microfessure fino a 0,3 mm di larghezza;
- protezione contro la carbonatazione di calcestruzzi faccia vista;
- protezione contro la salsedine in zone marine;
- protezione contro piogge acide e agenti atmosferici in genere;
- pareti autolavanti con minor trattenimento di sporcizia;
- limitazione della formazione di efflorescenze;
- pareti traspiranti, non creando pellicola, senza modificare la traspirabilità del vapore acqueo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il rivestimento in pietra o mattoni ricostruiti e tutti i supporti da impregnare devono essere puliti, privi di sostanze grasse e asciutti per garantire la massima penetrazione del prodotto. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta prima di procedere all'applicazione di ARREDOCOAT.

APPLICAZIONE

ARREDOCOAT è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo a bassa pressione in modo uniforme, fino a completa saturazione del supporto in un'unica mano, evitando ristagni o percolazioni di prodotto. La durata dell'effetto idrorepellente dipende notevolmente dalla profondità di penetrazione dell'impregnante. Si consiglia sempre di effettuare delle prove preliminari prima del trattamento completo per verificare l'effetto estetico superficiale.

RESA

0,20 - 0,50 kg/m², a seconda della porosità del supporto.

RACCOMANDAZIONI

Tutti gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di ARREDOCOAT possono essere lavati con ragia minerale o solventi simili. ARREDOCOAT non è idoneo per l'idrofobizzazione di superfici in gesso.

Per ulteriori informazioni o usi particolari, consultare il Servizio Assistenza Tecnica COLMEF.

CONFEZIONI

ARREDOCOAT viene fornito in bottiglie da 1 litro (scatole da 4 litri o da 14 litri) e in taniche da 5 litri. Conservare il prodotto negli imballi originali ben chiusi, in luogo asciutto e riparato, a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. In queste condizioni mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 12 mesi.

DATI TECNICI

Aspetto:	liquido
Colore:	trasparente
Peso specifico (kg/m ³):	820
Residuo solido (%):	15
Viscosità Brookfield (cPs):	11
Infiammabilità:	si
Tempo di asciugamento superficiale:	1 h
Tempo di asciugamento completo:	7 gg
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +35 °C
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45 CE:	nocivo – pericoloso per l'ambiente – infiammabile

| Rilevazione dati a +23 °C - U.R. 50% ed assenza di ventilazione |

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ARREDOCOAT contiene solventi infiammabili, è quindi necessario adottare durante l'applicazione le necessarie precauzioni richieste per tali prodotti. Utilizzare guanti, creme di protezione e occhiali per evitare il contatto con la pelle e gli occhi secondo la buona pratica di cantiere e adottare tutte le consuete avvertenze per l'utilizzo e la movimentazione di prodotti chimici.

Per un impiego sicuro del prodotto consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento protettivo idrorepellente con effetto bagnato di pareti in pietra o mattoni ricostruiti mediante impregnante a base di resine disciolte in solvente, tipo **ARREDOCOAT** del brand Pietre d'Arredo di COLMEF Srl, da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo a bassa pressione, rispettando un consumo di 0,20 - 0,50 kg/m² a seconda della porosità del supporto. Le superfici trattate non verranno alterate dal punto di vista della traspirabilità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL **SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Pietre d'Arredo**.

Tel. +39 075 923561

info@pietredarredo.com

Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto a chi intende farne uso di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire prove preliminari.